

Zetor

UTILIX HT

UTILIX HT 45

UTILIX HT 55



Traktorius – tai „Zetor“. Nuo 1946 m.



NAUJAS „ZETOR UTILIX“ TAI KOMPAKTIŠKAS TRAKTORIUS, KURIS IDEALIAI TINKA DARBUI NEDIDELIUOSE ŪKIUOSE, MIESTŲ, GYVENVIEČIŲ, PARKŲ, SODŲ BEI SPORTO OBJEKTŲ PRIEŽIŪRAI.

VARIKLIS

UTILIX HT serija siūlo du modelius, kuriuose įmontuoti 43 AG ir 51 AG varikliai. 4 cilindrų skysčiu aušinami dyzeliniai varikliai atitinka naujausius emisijos standartus, todėl jie nekenkia aplinkai ir naudotojų sveikatai.



HIDROSTATINĖ TRANSMISIJA

Hidrostatinė transmisija su trijų diapazonų pavarų dėžės valdymu užtikrina patogias ir lengvas darbo sąlygas.



LENGVAS VAIRAVIMAS

Dviejų kontūrų hidrostatinė vairavimo sistema leidžia švelniai ir lengvai apsisukti puikiu apsisukimo spinduliu. Jo tvirta priekinė ašis teikia didelį malonumą atliekant bet kokios rūšies darbus.



HIDRAULINIO Keltuvo GALIA

1503 kg keltuvo galia leidžia pakankamai gerai valdyti galinį padargą, o padėties lygis nustato padargo aukštį taip, kaip norite.



PATOGI KABINA

Kabina yra erdvi ir ergonomiška, su patogiai išdėstytomis svirtimis, vairalazde bei kitomis valdymo priemonėmis. Kabinoje yra įrengta ergonomiška ir erdvi vairuotojo sėdynė bei oro kondicionavimo sistema.



VALDYMO PULTAI

Ant dešiniojo statramsčio esanti priekinių/galinių darbinųjų žibintų ir priekinių/galinių valytuvų skirtomoji lenta leidžia lengvai valdyti ir dirbti.

Į lengvai skaitomą LED prietaisų skydelį įeina variklio apskukų matuokliai, variklio temperatūra, degalų lygis bei skaitmeninis valandų skaitiklis ir GTV įjungimą/išjungimą (on/off) rodanti lemputė.



GAMYKLOJE SUMONTUOTA VAIRALAZDĖ

Gamykloje sumontuota vairalazdė yra standartinėje komplektacijoje „Utilix“ serijos modeliuose.



LENGVA PRIEŽIŪRA

Radiatoriaus žaliuzės ir oro filtras yra lengvai išimami be jokio specialaus įrankio.





MODEL	UTILIX HT 45	UTILIX HT 55
VARIKLIS		
Variklio tipas	Caterpillar / Perkins 404D-22	
Galía (kW)	31,4	36,3
Galía (AG)	42,7	48,7
GTV galía (kW / AG)	23 / 31,2	26,2 / 35,7
Vardinis variklio greitis	2 600	2 800
Cilindrų skaičius	4	
Variklio tūris (cm³)	2 216	
TRANSMISIJA		
Tipas	Hidrostatinė	
Greičių skaičius	Neribotas / 3 diapazonų	
Maks. judėjimo greitis (km/val.)	28,4	
Stabdžiai	Šlapi diskiniai	
Vairavimas	Hidrostatinis	
HIDRAULINĖ SISTEMA		
Siurblio tipas	Dviejų pavarų siurblys	
Padargo siurblio našumas (l/min)	33,5	36,5
Vairavimo sistemos siurblio našumas (l/min)	17,5	19,2
Didžiausias bendras srautas (l/min)	51,7	55,7
Trijų taškų prikabinimo sistema	I kategorija	
Kėlimo galia (kg)	1 503	
Esant 610 mm už prijungimo galų (kg)	1 336	
Kėlimo valdymo mechanizmo tipas	pozicinis/srautinis	
Vairalazdės vožtuvas	Standartinis	
Standartinių nuotolinių valdymų skaičius	4	
GTV		
Tipas	Nepriklausomas	
GTV valdymas	Elektrohidraulinis	
Galinis GTV (aps./min.)	540/1000	
GTV skersmuo (mm)	35	
MATMENYS		
Degalų bakas (l)	60	
Bendras ilgis su trijų taškų prikabinimu (mm)	3 590	
Bendras plotis (mm)	1 620	
Ratų bazė (mm)	1 935	
Bendras aukštis (mm)	2 530	
Min. tarpas nuo žemės (mm)	350	
Min. posūkio spindulys (mm) su stabdžiais	3 352	
Min. posūkio spindulys (mm) be stabdžių	3 820	
STANDARTINĖS PADANGOS		
Priekinės	9,5–16	
Žemės ūkio, galinės	13,6–26	
Pramoninės, priekinės	12–16,5	
Pramoninės, galinės	17,5L–24	
APSAUGA NUO APVIRTIMO IR SVORIS		
Apsaugos nuo apvirimų standartas	ROPS	
Oro kondicionavimo sistema	Kabina su oro kondicionavimo sistema	
Bendras svoris (kg)	1,900	