

ZETOR UTILIX

UTILIX CL, UTILIX HT



Traktorius – tai Zetor. Nuo 1946.

Zetor

ZETOR UTILIX

KOMPAKTIŠKAS IR JUDRUS

Naujas ZETOR UTILIX yra kompaktiškas traktorius idealiai tinkantis darbui mažuose ūkiuose, komunaliniuose ūkiuose, parkuose ir soduose, sporto kompleksuose ir kitur. Traktorius pasižymi puikiu manevringumu, mažu sukimosi spinduliu.



NAŠUMAS

ZETOR traktoriai visada buvo projektuojami siekiant gauti geriausią įmanomą variklio galios ir traktoriaus svorio kombinaciją, kad būtų maksimaliai padidintas našumas ir degalų ekonomija.

PATVARUMAS

ZETOR pabrėžia paprastą, išmanią ir naudingą konstrukciją. Tai yra raktas į išskirtinį patikimumą ir nesudėtingą techninę priežiūrą.

BENDRA NUOSAVYBĖS KAINA

ZETOR traktoriai užima geriausias pozicijas pagal kuro suvartojimą. Be to, kiekvienas naudotojas vertina patikimą prieigą prie racionaliai įkainotų atsarginių dalių. Visa tai sumažins veiklos išlaidas.

VARIKLIS

PAPRASTAS IR PATIKIMAS

ZETOR UTILIX serijoje yra du modeliai su įrengtais 43 AG ir 49 AG varikliais. 4 cilindrų skysčiu aušinami dyzeliniai varikliai atitinka naujausius išmetamųjų teršalų standartus, kad jie nekenktų aplinkai ar vartotojų sveikatai.



- Galia 43 arba 49 AG
- Be DPF ar AdBlue
- Mechaninis variklis ir paprastas techninis aptarnavimas

TRANSMISIJA IR VAIRAVIMAS

HIDROSTATINĖ ARBA MECHANINĖ TRANSMISIJA

ZETOR UTILIX galima įsigyti su dviejų tipų pavarų dėžėmis. ZETOR UTILIX HT naudoja **pilnai automatizuotą hidrostatinę transmisiją** su 3 diapazonų greičio valdymu. Taigi greitis gali būti valdomas dviem pedalais (į priekį ir atgal) be mechaninio perjungimo. Šis sprendimas užtikrina patogų ir paprastą traktoriaus valdymą. UTILIX CL yra su **sinchronizuota rankine pavarų dėže** su 16 pavarų į priekį ir 16 pavarų atgal (keturios pavaros keturiuose greičio intervaluose) ir mechaniniu reversu.



LENGVAS VAIRAVIMAS

Traktoriuose yra visų varomųjų ratų sistema (4WD) ir diferencialo blokas. Jie suteikia puikią traukos jėgą, kai to reikia vairuotojui. Dvigubo veikimo hidrostatinė vairavimo sistema suteikia sklandesnį ir lengvesnį posūkį ir puikų posūkio spindulį. Jo kietą priekinę ašį užtikrina didžiausią pasitenkinimą bet kokio tipo darbais.



KABINA

ERDVI IR PATOGI

Kabina yra erdvi ir ergonomiška, patogiai įrengtos svirtys, vairasvirtė ir valdikliai. Kabina turi ergonomišką ir amortizuojančią vairuotojo sėdynę su saugos diržu. Oro kondicionierius yra standartinėje įrangoje. Kabina atitinka ROPS ir FOPS saugos standartus.



Erdvi kabina su puikiu visapusišku matomumu.



Šviesų ir valytuvų valdymo pultas yra ant dešinės kolonos, kad visi mygtukai būtų lengvai pasiekiami vairuotojo.



Plokščios grindys užtikrina patogų judėjimą kabinoje.



Kabinoje užtektinai daiktų saugojimo vietos.



Vairasvirtė frontalinio krautuvo ir prijungtų mašinų valdymui yra kiekvieno traktoriaus standarte.



Reguliuojamas vairas supaprastina priėjimą ir išlipimą iš kabinos.



Traktorius turi šildymą, oro kondicionavimą ir AM/FM/CD radiją.



Lengvai nuskaitymas LED prietaisų skydelis rodantis pagrindinius veikimo duomenis, pvz., variklio sūkių skaičių, temperatūrą, degalų lygį, laiką, GTV ir kt.



Valdymo filtrai ir skysčiai yra lengvai prieinami be specialių įrankių.

VERSIJA BE KABINOS

UTILIX CL taip pat galima įsigyti ir be kabinos su ROPS apsauginiu rėmu.



- aukštis 2570 mm (su žemės ūkio ratais)
- bendras svoris 1710 kg

HIDRAULIKA

KETURIOS IŠORINĖS HIDRAULINĖS GRANDINĖS

I kategorijos trijų taškų prikabinimas, kurio kėlimo galia yra 15 kN. Traktoriuje yra keturios išorinės hidraulinės grandinės, skirtos valdyti padargus – dvi grandinės su galiniais išėjimais ir dvi viduryje sumontuotos grandinės, skirtos frontaliniam krautuvui arba priekinei hidraulikai.



- I kategorijos trijų taškų prikabinimas, kurio kėlimo galia yra 15 kN.

ZETOR UTILIX

MODELIS	VNT.	UTILIX CL		UTILIX HT	
		45	55	45	55
VARIKLIS					
Variklis	•	Perkins 404D-22 (Pakopa IIIA)			
Galia (2000/25/EC)	kW	31.4	36.3	31.4	36.3
	AG	42.7	48.7	42.7	48.7
Vardinis greitis	aps./min.	2,600	2,800	2,600	2,800
Variklio tūris	cm³	2,216			
TRANSMISIJA					
Tipas	•	Mechaninė (sinchronizuota)		Hidrostatinė	
Pavarų skaičius (P/A)	•	16/16 (4 pavaros 4 diapazonuose)		Neribotas (3 diapazonai)	
Reversas	•	Mechaninis (sinchronizuotas)		–	
Maks. greitis	km/h	29.4	31.7	28.4	28.4
Min. greitis	km/h	0.61	0.65	6.19	6.67
GTV					
Tipas	•	Nepriklausomas (540/1000)			
Valdymas	•	Elektrohidraulinis			
HIDRAULIKA					
Tipas	•	Dvigubos pavaros siurblys			
Padargo siurblio našumas	l/min	33.5	36.5	33.5	36.5
Vairavimo sistemos siurblio našumas	l/min	17.5	19.2	17.5	19.2
Maksimalus bendras srautas	l/min	51.7	55.7	51.7	55.7
Hidrauliniai valdikliai (Greitosios jungtys)	•	Gale: 4 (2 poros) Po kabina priekiniams padargams: 4 (2 poros)			
TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS					
Valdymas	•	Mechaninis (padėtis / traukimas), Kategorija I			
Maks. keliamoji galia	kN	15			
Keliamoji galia (60 cm už prijungimo galų)	kN	13			
KABINA ¹					
Šildymas / Oro kondicionavimas	•	Standarte / Standarte			
Radijas	•	Standarte			
Vairas	•	Reguliuojamas			
VAŽIUOKLĖ					
Varančioji sistema	•	4WD			
Kuro bakas	l	60			
KITI TECHNINIAI PARAMETRAI					
Bendras svoris ²	kg	1900			
Priekiniai svarmenys	kg	Standarte (6 × 28 kg)			
Ilgis	mm	3590			
Plotis ³	mm	1870 su pramoniniais ratais / 1620 su žemės ūkio ratais			
Aukštis ^{2,3}	mm	2530			
Ratų bazė	mm	1935			
Min. posūkio spindulys (su stabdžiais) ³	mm	3352			
RATAI					
Pramoniniai ratai (galiniai × priekiniai) ^{STD}	•	12–16.5 × 17.5L–24			
Žemės ūkio ratai (galiniai × priekiniai) ^{OPT}	•	240/70 R16 × 320/70 R24			

Kita papildoma įranga: Priekiniai purvasaugiai, pneumatiniai priekabos stabdžiai 2 + 1, MultiStage kablys, priekinis trijų taškų prikabinimas su hidraulinėmis jungtimis.
OPT Pasirenkama, STD Standartas, ¹ Negalimas versijai be kabinos, ² UTILIX CL versijos be kabinos specifikacija: aukštis 2570 mm (su žemės ūkio ratais), bendras svoris 1710 kg, ³ Matmenys priklauso nuo ratų dydžio.

Zetor

Mano šeima.
Mano darbas.
Mano Zetor.



SEKITE MUS

-  facebook.com/specagra
-  twitter.com/zetortractors
-  instagram.com/specagra_
-  youtube.com/specagra

www.zetor.lt
info@specagra.lt

KATALOGE PATEIKTI VAIZDAI IR FOTOGRAFIJOS, NAUDOJAMI TIK ILIUSTRAVIMO TIKSLAIS, KADANGI PAVAIZDUOTI ELEMENTAI GALI BŪTI ĮRENGINIUIOSE, KURIŲ NĖRA STANDARTINIO MODELIO TRAKTORIUOSE, IR JUOS GALIMA ĮSIGYTI PAPILDOMAI. ZETOR TRACTORS A.S. PASILIEKA TEISĘ BE IŠANKSTINIO ĮSPEJIMO KEISTI ŠIAME KATALOGE PATEIKTUS DUOMENIS IR INFORMACIJĄ. ZETOR TRACTORS A.S. NEATSAKO UŽ JOKIUS NESUSIPRATIMUS, KILUSIUS DĖL ŠIAME KATALOGE PASKELBTOS POTENCIALIAI KLAIDINGOS INFORMACIJOS. ŠIS KATALOGAS PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTAS 2019 M. BALANDŽIO MĖN.